



Nueva serie STAR

Cofrets para tomas de corriente IP65



Datos técnicos STAR

- Grado de protección: IP65.
- Resistencia al impacto: IK08.
- Resistencia al hilo incandescente: 650 °C.
- Presión de bola: 70 °C.
- Rango de temperatura ambiente: -25 °C / +40 °C.
- Tensión máxima de empleo: 1000 V AC/1500 V DC.

Certificaciones STAR



Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.
Normas: UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1
(en la parte que afecta).

STAR

Cofrets para tomas de corriente IP65

NUEVAS CAJAS Y NUEVAS REFERENCIAS: Anota las nuevas referencias para adecuar tus pedidos al nuevo modelo. (modelo anterior disponible hasta diciembre de 2017).

CSNPLUS



NUEVA CAJA	Ahora
	CSNPLUS 21,60 €

CSN6PT



Antes		Ahora
CS4PT 26,36 €	CS6PT 32,35 €	CSN6PT 32,35 €

CSN9PT



Antes	Ahora
CS9PT 35,34 €	CSN9PT 35,34 €

CSN12PT



Antes	Ahora
CS12PT 58,83 €	CSN12PT 58,83 €

CSN18PT



Antes	Ahora
CS18PT 78,05 €	CSN18PT 78,05 €

CSN24PT



Antes	Ahora
CS26PT 85,00 €	CSN24PT 126,68 €

Referencias Star Lisa

Referencia antigua			Referencia nueva		
REF.	Nº MÓDULOS	DIMENSIONES	REF.	Nº MÓDULOS	DIMENSIONES
-	-	ALTOXANCHOXPROF	CSNPLUS*	Módulo adicional	436x142x124
CS4PT	1x4 raíl DIN	330x138x110	CSN6PT	1x6 raíl DIN	436x142x137
CS6PT	1x6 raíl DIN	400x176x110	CSN9PT	1x9 raíl DIN	436x210x137
CS9PT	1x8 raíl DIN	400x224x110	CSN12PT	1x12 raíl DIN	436x310x147
CS12PT	1x12 raíl DIN	436x310x147	CSN18PT	1x18 raíl DIN	436x418x147
CS18PT	1x18 raíl DIN	436x418x147	CSN24PT	2x12 (24) raíl DIN	688x310x147
CS26PT	2x12 (24) raíl DIN	550x295x148			

Para referencias con barras de neutro y tierra añadir /RR. Ejm.: CSN6PT/RR.


* Referencia ampliación de gama.

PCSNPLUS




NUEVA CAJA	Ahora
	PCSNPLUS 22,69 €

PCSN6PT




Antes		Ahora
PCS4PT 35,47 €	PCS6PT 42,84 €	PCSN6PT 42,84 €

PCSN9PT




Antes	Ahora
PCS9PT 44,21 €	PCSN9PT 44,21 €

PCSN12PT



Antes	Ahora
PCS12PT 68,68 €	PCSN12PT 68,68 €

PCSN18PT



Antes	Ahora
PCS18PT 93,15 €	PCSN18PT 93,15 €

PCSN24PT



Antes	Ahora
PCS26PT 111,01 €	PCSN24PT 136,53 €

Referencias Star Pretoquelada

Referencia antigua			Referencia nueva		
REF.	Nº MÓDULOS	DIMENSIONES	REF.	Nº MÓDULOS	DIMENSIONES
-	-	ALTOXANCHOXPROF	-	-	ALTOXANCHOXPROF
-	-	-	PCSNPLUS*	Módulo adicional	436x142x124
PCS4PT	1x4 DIN rail	330x138x110	PCSN6PT	1x6 raíl DIN	436x142x137
PCS6PT	1x6 DIN rail	400x176x110	PCSN9PT	1x9 raíl DIN	436x210x137
PCS9PT	1x8 DIN rail	400x224x110	PCSN12PT	1x12 raíl DIN	436x310x147
PCS12PT	1x12 DIN rail	436x310x147	PCSN18PT	1x18 raíl DIN	436x418x147
PCS18PT	1x18 DIN rail	436x418x147	PCSN24PT	2x12 (24) raíl DIN	688x310x147
PCS26PT	2x12 (24) DIN rail	550x295x148			

Para referencias con barras de neutro y tierra añadir /RR. Ejm.: PCSN6PT/RR.

* Referencia ampliación de gama.

Sistema ECO-STAR

Serie Ecology (cofrets de distribución terminal) + Serie Star (cofrets para tomas de corriente)

El sistema Eco-Star ofrece la posibilidad de unión entre cajas de distribución estancas IP65 (serie Ecology) y centrales para tomas de corriente IP65 (serie Star), consiguiendo así conjuntos de gran envergadura y capacidad modular.

- La solución más versátil.
- Totalmente profesional y certificada internacionalmente.
- Permite combinar cajas de distribución y centrales para tomas de corriente.
- Gran espacio para el cableado y una amplia capacidad modular.
- Destinadas para uso tanto en interiores como exteriores.



Diferentes posibilidades de unión y combinaciones



CDN24PT+CSN12PT



CSN12PT+PCSNPLUS



PCSN12PT+PCSN6PT

Montajes especiales - 4 posibilidades diferentes

MÓNTELO USTED MISMO



Cajas lisas.



Cajas con tapas pretroqueladas.

SOLICÍTELO A FÁBRICA



Cajas con tomas de corriente montadas y cableadas.



Cajas con tomas de corriente y protecciones montadas y cableadas.