



ARGENTA PLUS

ARMARIOS PARA COMPAÑÍA ELÉCTRICA

Armarios metálicos autoportantes IP55-IP65

Los Armarios Autoportantes de la serie ARGENTA PLUS, comprenden un conjunto de envolventes metálicas industriales, destinadas a alojar en su interior cualquier tipo de aparataje y equipamiento eléctrico necesarios para la alimentación, distribución y conversión de la energía eléctrica, aptos para equipos de control y automatización de plantas y máquina herramienta.

Esta gama de armarios ha sido concebida para favorecer la máxima versatilidad, de modo que el instalador podrá realizar sus propias composiciones en función de las necesidades de la instalación, consiguiendo una alta funcionalidad gracias a las diferentes posibilidades de enlace entre armarios, a la posibilidad de instalar cualquier tipo de aparataje eléctrica y a la completa gama de accesorios que complementan esta serie.

Destinados al sector más profesional, la gama está disponible en tres versiones, enlazables, semi-compactos y compactos.



Certificaciones armarios autoportantes IP55-IP65

Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.

Normas: UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1

(en la parte que afecta).

Certificados UL508A y Gost-R (para armarios ENL y FSC).

ARGENTA PLUS

Armarios para compañía eléctrica

Armario Endesa para subestaciones eléctricas

Referencia	Dimensiones	Entrada de cables	Pta.cristal hueco visto	Peso conjunto
	ALTOXANCHOXPROF.	ANCHOXPROF.	ALTOXANCHO	KG
ENL2008060PT/ENDESA1	2000x800x600	570x370	1786x620	115



MATERIALES: Cuerpo en acero laminado de 2 mm y cristal templado de 4 mm. Paneles laterales y techo en acero laminado de 1,5 mm. Acabado en pintura poliéster endurecida RAL 7035.

CARACTERÍSTICAS: Para subestaciones eléctricas ENDESA. Grado de protección IP55. Con ventilación natural IP40. Puerta transparente con bisagras de apertura 180°. Cierre con llave de doble paletón de cuatro puntos. Tapas para entrada de cables regulables en apertura. Base preparada para la fijación al suelo mediante tornillos M16. 2 cáncamos M12 con opción de 2 cáncamos adicionales. 4+4 perfiles horizontales para colocar en los laterales del armario para el montaje de equipos. Alumbrado interior, un punto de luz mediante interruptor manual y toma de corriente tipo Schuko. Bastidor pivotante rack 19" (40U) incorporado. Cierre de maneta con pulsador, con apertura de 180° limitado por retenedor. Placa de montaje incorporada de 1900x700x25 mm de espesor 3 mm. Se suministra montada entre los perfiles estructurales del fondo del armario.

