

DOMOS

CAJAS DE DERIVACIÓN DE EMPOTRAR IP33

Descripción:CAJA DERIVACIÓN EMP. IP33 108x108x50 C/PATILLA

Referencia: D110

Características:

Tipo de producto:	Caja de derivación de empotrar con tapa de garra plástica IP33
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	-
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	108x108x50 mm
Nº Módulos:	-
Instalación:	Empotrado
Color:	Base negra. Tapa blanca RAL 9003
Tipo de ventana:	Tapa con garra plástica
Peso(Kg):	0,09
Entrada cables:	-
Componentes:	-
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Base y tapa: PS antichoque

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente:	650° C
Presión de bola:	70° C
Rango de temperatura ambiente:	-5°C / +40°C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60670-1-22




DOMOS

CAJAS DE DERIVACIÓN DE EMPOTRAR IP33

Descripción: CAJA DERIVACIÓN EMP. IP33 108x108x50 C/PATILLA

Referencia: D110



Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

-

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

108x108x50 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje

Unidades de embalaje: 120

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones Recomendadas

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas en paredes convencionales. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.