

LIGHT

CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65-IP67

Descripción:CAJA ESTANCA IP65-IP67 162X116X76 ENTR.PRETROQ.

Referencia: EX161

Características:

Tipo de producto:	Caja estanca de derivación con tapa opaca y entradas pretroqueladas IP65-IP67
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	116x162x76 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	-
Instalación:	Superficie
Color:	Gris RAL 7035
Tipo de ventana:	Tapa opaca
Peso(Kg):	0,21
Entrada cables:	6xM25 - 4xM40
Componentes:	-
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Base y tapa: PS antichoque

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65-IP67
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente:	650° C
Presión de bola:	70° C
Rango de temperatura ambiente:	-25°C / +40°C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	IEC 60998-2-5




LIGHT

CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65-IP67

Descripción: CAJA ESTANCA IP65-IP67 162X116X76 ENTR.PRETROQ.

Referencia: EX161



Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

116x162x76 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje.

Unidades de embalaje: 48

Aplicaciones Recomendadas

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere una alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.