



Cuerpo

- Fabricado en chapa de acero laminado en frío, imprimado y pintado RAL 7035.
- Espesor de chapa: 1,5 mm.
- Suministrado sin paneles laterales.
- Cuatro troqueles en la parte superior para la colocación de cáncamos. Es necesario solicitar la referencia 48475 como accesorio.
- Sin entrada de cables.

Puerta

- Espesor de chapa: 1,5 mm.
- Junta de estanqueidad de poliuretano inyectada.
- Perfiles de refuerzo soldados con troqueles cada 25 mm para la colocación de accesorios.



Paneles laterales

- Suministrados como accesorio: referencia PLA6040, que contiene dos unidades.
- Fabricados en acero laminado en frío, imprimados y pintados RAL 7035.
- Junta de poliuretano inyectada.
- Tornillos avellanados M6 para su colocación.

Unión de armarios

- La unión de armarios se realiza mediante 10 tornillos y tuercas M6, incluidos.
- Para alcanzar el grado de protección IP54 es necesario realizar la unión de armarios utilizando la junta de estanqueidad referencia 48480.

Placa de montaje

- Placa de montaje lisa incluida en todas las referencias.
- Fabricadas en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor.

Cierre

- Cierre estándar doble paletón de 5 mm de doble agarre más llave.
- Otros tipos de cierre suministrados como accesorios.



IDE Electric, S.L.

Oficinas Centrales

Leonardo da Vinci, 2
Pol. Ind. Los Huertos
50800 Zuera (Zaragoza)
España

Almacén y Logística

Guttemberg, 48
Pol. Ind. Los Huertos
50800 Zuera (Zaragoza)
España

Teléfono: +34 976 451 080

E-mail: ide@ide.es

www.ide.es

