

ARMARIOS MURALES

TERMOPLÁSTICOS - ABS



Datos técnicos

- Grado de protección: IP54 - IP65*.
- Resistencia al impacto: IK08.
- Resistencia al hilo incandescente: 650 °C.
- Estabilidad dimensional: -35 °C / +65 °C.
- Materiales:
 - Armario: HB ABS. Color gris RAL7035.
 - Placa montaje: Acero galvanizado 1 mm.
- Resistencia: Agentes químicos y entornos industriales. Recomendado para uso en interiores.

* IP65 para referencias ABS302013 y ABS322515.



Armarios Murales Termoplásticos (ABS) Puerta opaca - Con placa de montaje

Referencia	Dimensiones Alto x Ancho x Prof.	Ud.	Peso
ABS302013	300x200x130	1	1,70
ABS352515	350x250x150	1	2,20
ABS403017	400x300x170	1	3,00
ABS403022	400x300x220	1	3,40
ABS503519	500x350x190	1	4,30
ABS504017	500x400x170	1	4,30
ABS504024	500x400x240	1	5,60
ABS604020	600x400x200	1	6,00
ABS705025	700x500x250	1	10,10
ABS806026	800x600x260	1	13,50

Accesorios incluidos

- Placa de montaje.
- Colgador a pared.
- Llave triángulo.



Accesorios

Referencia	Descripción	Ud.
29580	Cierre mural con llave	1

