



Recommandations d'entretien pour les armoires de distribution en acier

(Série Atlantic Plus)

- ✓ Les armoires et accessoires de la série Atlantic Plus répondent aux critères de la norme **CEI 62208** relative aux enveloppes métalliques pour installation extérieure.
- ✓ Bien que la norme CEI 62208 autorise un indice d'**oxydation Ri1** selon la norme ISO 4628-3, et bien que ce niveau d'oxydation n'affecte en rien la fonctionnalité ni l'intégrité mécanique de l'enveloppe, l'entretien recommandé permettra d'éviter les détériorations esthétiques et de prolonger la vie utile du produit.

Entretien recommandé :

- ✓ **Périodicité** : Annuelle.
- ✓ **Inspection visuelle** : Détecter toute détérioration superficielle telle que les éraflures ou coups susceptibles d'avoir endommagé la couche de peinture.
- ✓ **Début d'oxydation** : Dû aux éraflures, coups ou tout autre problème.
 - Retirer l'oxydation superficielle.
 - Limer l'oxydation superficielle pour l'éliminer complètement.
- ✓ **Nettoyage** : Nettoyer la zone affectée à l'alcool ou à l'aide d'un nettoyant à évaporation.
- ✓ **Peinture** : Peindre la surface affectée avec une peinture synthétique (RAL 9003). (Nous recommandons notre peinture couleur blanc RAL 9003 texturé. Référence 48343.)