



## Recommandations d'entretien pour les armoires de distribution en acier

### (Série Atlantic)

- ✓ Les armoires et accessoires de la série Atlantic répondent aux critères de la norme **CEI 62208** relative aux enveloppes métalliques pour installation extérieure.
- ✓ Bien que la norme CEI 62208 autorise un indice d'**oxydation Ri1** selon la norme ISO 4628-3, et bien que ce niveau d'oxydation n'affecte en rien la fonctionnalité ni l'intégrité mécanique de l'enveloppe, l'entretien recommandé permettra d'éviter les détériorations esthétiques et de prolonger la vie utile du produit.

### Entretien recommandé :

- ✓ **Périodicité** : Annuelle.
- ✓ **Inspection visuelle** : Détecter toute détérioration superficielle telle que les éraflures ou coups susceptibles d'avoir endommagé la couche de peinture.
- ✓ **Début d'oxydation** : Dû aux éraflures, coups ou tout autre problème.
  - Retirer l'oxydation superficielle.
  - Limer l'oxydation superficielle pour l'éliminer complètement.
- ✓ **Nettoyage** : Nettoyer la zone affectée à l'alcool ou à l'aide d'un nettoyant à évaporation.
- ✓ **Peinture** : Peindre la surface affectée avec une peinture synthétique (RAL 9003). (Nous recommandons notre peinture couleur blanc RAL 9003 texturé. Référence 48343.)